

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование

## STARK COUNTRY 2000 ONLINE (16A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ  
И ТЕПЛА!



**stark**  
COUNTRY

## ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения\*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ\*\*. В остальных случаях – 24 месяца.



## ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

**421\*190\*318 мм**

Вес\*\*\* **10 кг**

### МОЩНОСТЬ

**2000 ВА**  
**1800 Вт**

### ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

**0 мс**

### ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения  
**110-300 В**



Допустимая температура эксплуатации  
**от 0°C до +40°C**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота

**50 Гц**



Допустимая температура хранения  
**от -15°C до +50°C**

### ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



**Чистая синусоида**

Напряжение, AC

**230 В**

Частота

**50 Гц**



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)  
**от 0% до 90%**



## АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ\*\*\*\*

### \*\*РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> Nature generation energy	<i>Sprinter</i>	
	Серия	Серия	Серия	Серия
2000 Online(16A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

Номинальное напряжение: **48 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×4 шт**

Емкость аккумулятора: **до 320 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

**1/2/4/6/8/10/12/14/16 А**

### РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ / Нагрузка	4x55 Ач	4x65 Ач	4x100 Ач	4x200Ач	2x4x150 Ач
<b>500 Вт</b>	4 ч.	5 ч.	9 ч.	18 ч.	27 ч.
<b>800 Вт</b>	2 ч.	2,5 ч.	5 ч.	10,5 ч.	16,5 ч.
<b>1000 Вт</b>	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.
<b>1200 Вт</b>	1 ч.	1,5 ч.	3 ч.	6 ч.	10,5 ч.
<b>1600 Вт</b>	Менее 1 ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	7 ч.

\* Оборудование приобретается отдельно.

\*\*\* Вес приведен без аккумулятора.

\*\*\*\* Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.