

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



БОЛЬШЕ ЖИЗНИ И ТЕПЛА!

STARK COUNTRY 1000 ONLINE (16A)



Самые тихие в своем сегменте!



Высокий коэффициент мощности



Широкий диапазон зарядного тока!



Главный бестселлер котельного сезона!



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- + Самые тихие Online ИБП.
- + Умное ЗУ с широким диапазоном зарядного тока.
- + Высокая точность постоянной стабилизации напряжения.
- + Высокие коэффициент мощности и КПД.
- + Возможность резервирования нагрузки более 24 ч.
- + Стабилизация частоты входного сигнала.
- + Возможность работы со всеми видами генераторов.
- + Большой информационный дисплей (лучший в своем сегменте).
- + Большое количество параметров, настраиваемых прямо с дисплея.
- + Возможность удаленного мониторинга и оповещения*.
- + Гарантия 36 месяцев на ИБП при использовании с рекомендуемыми АКБ**. В остальных случаях – 24 месяца.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В

397×145×220 мм

Вес*** **6,6 кг**

МОЩНОСТЬ

1000 ВА
900 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В



Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, AC

230 В

Частота
50 Гц



Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 90%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ****

**РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i> future generation energy	<i>Sprinter</i>	Sonnenschein
	Серия	Серия	Серия	Серия
1000 Online(16A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

Номинальное напряжение: **24 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **×2 ШТ**

Емкость аккумулятора: **до 320 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый)

1/2/4/6/8/10/12/14/16 А

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,9

Кол-во АКБ / Нагрузка	2x55 Ач	2x65 Ач	2x100 Ач	2x200Ач	2x2x150 Ач
150 Вт	7,5 ч.	9,5 ч.	15 ч.	31 ч.	44 ч.
300 Вт	3 ч.	4 ч.	7 ч.	14,5 ч.	22,5 ч.
500 Вт	1,5 ч.	2 ч.	3,5 ч.	7,5 ч.	13 ч.
800 Вт	Менее 1ч.	1 ч.	2 ч.	4 ч.	7 ч.

* Оборудование приобретается отдельно.

*** Вес приведен без аккумулятора.

**** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.