

STARK COUNTRY – ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ АВТОНОМИИ



Загородные дома



Газовые котельные



Насосы и твердотопливные котлы



Охранно-пожарные системы



Системы видеонаблюдения



Медицина



Банки



Магазины



HORECA



IT оборудование



STARK COUNTRY 10000 ONLINE (12A)

БОЛЬШЕ ЖИЗНИ
И ТЕПЛА!

Высокая перегрузочная способность!

Высокий коэффициент мощности

Широкий диапазон зарядного тока!


Двойное преобразование тока

Мгновенное переключение на АКБ



stark
COUNTRY

ПРЕИМУЩЕСТВА



- +** Топология ONLINE, время переключения на батареи 0мс.
- +** Широкий диапазон входного напряжения.
- +** Режим конвертера для стабилизации частоты сети.
- +** Настраиваемое зарядное устройство с 3 ступенями заряда.
- +** Защита АКБ от глубокого разряда и перезаряда.
- +** Высокая точность стабилизации напряжения и частоты.
- +** Калибровка напряжений заряда при подключении аккумуляторных батарей на большом расстоянии от ИБП.
- +** Синхронизация выходного сигнала напряжения с сетью для мгновенного перехода на байпас.
- +** Возможность удалённого управления и мониторинга через SNMP, AS 400*.



ХАРАКТЕРИСТИКИ ИБП

Размеры, Д×Ш×В **442×190×448 мм** Вес** **19,5 кг**

МОЩНОСТЬ

10000 ВА
9000 Вт

ВРЕМЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ НА АКБ

0 мс

ВХОДНОЙ СИГНАЛ

Допустимый диапазон напряжения
110-300 В

Допустимая температура эксплуатации
от 0°C до +40°C

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая температура хранения
от -15°C до +50°C

ВЫХОДНОЙ СИГНАЛ

Постоянная стабилизация напряжения



Чистая синусоида

Напряжение, АС

230 В

Частота
50 Гц

Допустимая относительная влажность (без образования конденсата)
от 0% до 95%



АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ***

Номинальное напряжение: **220/230 В**

Количество последовательно соединенных 12В аккумуляторов: **16/18/20 шт**
(по умолчанию 18 шт)

Емкость аккумулятора: **до 240 Ач**

Максимальный зарядный ток (программируемый) **9/10/12/14 А******
(по умолчанию 10 А)

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ АКБ:



Тип ИБП	Марка АКБ	<i>Ventura</i>	<i>Sprinter</i>	
		Серия	Серия	Серия
10000 Online (12A)		GP, GPL, FT, VTG	P, XP	A400, A500

РАСЧЕТНОЕ ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ АКБ С УЧЕТОМ КПД ИНВЕРТОРА 0,90

Нагрузка	Количество АКБ				
	18x45 Ач	18x55 Ач	18x75 Ач	18x100 Ач	18x200 Ач
3000 Вт	2 ч.	2,5 ч.	3,5 ч.	5 ч.	14 ч.
5000 Вт	1 ч.	1,5 ч.	2 ч.	3 ч.	7 ч.
6000 Вт	45 мин.	1 ч.	1,5 ч.	2,5 ч.	6 ч.
8000 Вт	30 мин.	40 мин.	1 ч.	1,5 ч.	4 ч.

* Оборудование приобретается отдельно

** Вес приведен без аккумулятора.

*** Аккумулятор(ы) приобретаются дополнительно.

**** Ток 14 А доступен только для 16 АКБ